

MOL EcoClean-W

ciecz do mycia silników



MOL EcoClean-W to płyn do odtłuszczania na bazie wody zawierający dużą ilość aktywnych składników.

Stosowanie:

- Użyć silnego strumienia wody do mycia oczyszczanej powierzchni.
 - Nakładać produkt na powierzchnię za pomocą pędzla, spryskiwania lub zanurzenia.
 - W ciągu 15-20 minut namaczania poluzuje on lub rozpuści zanieczyszczenia powierzchni.
 - Następnie należy ponownie użyć silnego strumienia wody do usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni. Jeśli powierzchnia jest mocno zanieczyszczona, zaleca się powtórzenie namaczania i mycia.
- Nie przekraczać zalecanego czasu namaczania w przypadku powierzchni malowanych lub lakierowanych, gdyż powłoka może ulec uszkodzeniu.

Zastosowanie



Czyszczenie powierzchni pojazdów zabrudzonych olejem, smarem lub bitumem

Czyszczenie cystern kolejowych i zbiorników podziemnych

Czyszczenie posadzek zakładowych i powierzchni płytek

Odtłuszczanie arkuszy, na które nałożono tymczasowo olej ochronny przed obróbką

Cechy i korzyści

Zoptymalizowana zawartość aktywnych składników

Skład nie zawiera rozpuszczalników

Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe osady

Bezpieczne stosowanie, nawet w obecności źródeł zapłonu

Własności

Własności	Wartości typowe
Wygląd zewnętrzny	żółty, bez osadów
Wartość pH	8,1
Gęstość @ 15 °C [g/cm ³]	1,02

Dane podane w tabeli stanowią wartości typowe produktu i nie są równoznaczne z danymi ze specyfikacji.

Magazynowanie i transport

Powinien być magazynowany w oryginalnych opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od produktów spożywczych, w miejscach chronionych przed wodą, słońcem i z chronionym dostępem dla dzieci.

W oryginalnym opakowaniu w zalecanych warunkach magazynowania: 24 miesiące

Zalecana temperatura magazynowania: +5°C - +35°C